



ULTIMA 30

Le film Ultima 30 est un adhésif micro-perforé permettant une impression de qualité. Il s'applique aussi bien sur les carrosseries auto que sur les surfaces vitrées. Grâce à sa structure, vous conservez un maximum de luminosité (30% de TLV). Sa face imprimable (blanche) vous protège des regards indiscrets et sa face intérieure (noire) vous permet une parfaite visibilité vers l'extérieur.



Garantie SOLAR SCREEN®

2 ANS



Classement au feu

M1



Stockage de -5°C à +40°C

3 ANS



Norme REACH RoHS

RESPECTÉE

LAIZES DISPONIBLES:



152 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm. (* sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV	50 %
Transmission lumière visible	30 %

FRONT

Technology	Monomeric PVC
Thickness	140 µm
Finish	Micro-perforated true white

COMPATIBILITY

Surface(s)	Flat surface
Application type	Outdoor/indoor
Printing method	UV - UV gel - Aqueous print - Latex - Eco solvent - Solvent

DURABILITY

Outdoor resistance	5 years
Indoor resistance	10 years
Anti-scratch/hard coat	No

ADHESIVE


Type	Acrylic
Performance	Removable

LINER

Type	Cardstock
Thickness	160µ

CONSTRUCTION

1. PVC monomère de 100µ
2. Adhésif semi permanent, permettant le "dégazage" sur les matériaux de synthèse, et limite le transfert de l'adhésif durant la dépose
3. liner de protection de l'adhésif, jetable après pose



CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (ref. Film on 0805), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN® se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de vente.